40

1976-2016

TEKU

Fluorkunststoffe

PTFE Halbzeuge
Dimensionslisten

Semifinished Products
Size List

Inhalt

Content

Seite/*page*

Platten	***Sheets***	2
Folien geschält	***Skived tapes***	3
Stäbe extrudiert	***Extrudes rods***	4
Rohre extrudiert	***Extruded tubes***	
(Ø außen: 10 - 30 mm)	*(OD: 10 - 30 mm)*	5
(Ø außen: 30 - 120 mm)	*(OD: 30 - 120 mm)*	6-7
Presslinge / Stäbe	***Moulded rods***	
(Ø 30 - 770 mm)	*(Ø 30 - 770 mm)*	8-9
Presslinge / Rohre	***Moulded tubes***	
(Ø 35 - 115 mm)	*(Ø 35 - 115 mm)*	10-11
(Ø 115 - 165 mm)	*(Ø 115 - 165 mm)*	12-13
(Ø 165 - 210 mm)	*(Ø 165 - 210 mm)*	14-15
(Ø 210 - 260 mm)	*(Ø 210 - 260 mm)*	16-17
(Ø 265 - 340 mm)	*(Ø 265 - 340 mm)*	18-19
(Ø 340 - 515 mm)	*(Ø 340 - 515 mm)*	20-21
(Ø 530 - 1050 mm)	*(Ø 530 - 1050 mm)*	22-23
(Ø 1120 - 1440 mm)	*(Ø 1120 - 1440 mm)*	24
große Durchmesser	*large sizes*	25
Rohre isostatisch gepresst	***Isostatically moulded tubes***	
(Ø 40 - 110 mm)	*(Ø 40 - 110 mm)*	26-27

Platten virginales PTFE – ***Sheets*** *virgin PTFE*

Stärke *Thickness* (mm)	Toleranz *Tolerance* (mm)	Geschält *Skived*	Gepresst *Moulded*	Gewicht pro Stück – *Weight per piece* (kg)				
				600 x 600 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	1500 x 1500 mm	2000 x 1000 mm
1	+0,10 -0	•		0,9	2,4	3,3	5,2	
1,5	+0,20 -0	•		1,3	3,6	4,9	8,1	
2	+0,30 -0	•		1,6	4,7	6,7	10,1	
2,5	+0,30 -0	•		2,1	5,7	8,2	13,1	
3	+0,30 -0	•		2,5	7,0	9,9	15,2	
4	+0,35 -0	•	•	3,5	9,6	13,4	22,1	18,9
4,5	+1,00 -0	•	•	3,8	10,7	15,3	24,1	
5	+1,00 -0	•	•	4,1	11,8	16,6	26,9	23,5
6	+1,20 -0	•	•	4,9	15,5	19,9	33,0	29,1
8	+1,20 -0		•	6,6	20,6	26,9	43,6	39,4
10	+1,50 -0		•	7,7	24,9	33,1	54,0	47,9
12	+15% -0		•	9,8	29,9	39,4	62,0	58,0
15	+15% -0		•	12,5	35,5	50,0	81,6	71,6
20	+15% -0		•	17,1	48,7	66,6	109,3	95,4
25	+15% -0		•	20,7	61,5	83,0	136,4	118,3
30	+15% -0		•	25,2	73,5	101,0	160,4	142,9
35	+15% -0		•	30,5	90,7	117,4		
40	+15% -0		•	35,4	96,0	133,1		189,8
45	+15% -0		•	39,3	107,7	149,6		
50	+15% -0		•	43,6	119,3	166,0		232,5
60	+15% -0		•	52,0	137,6	201,6		
70	+15% -0		•	62,0	171,7	248,5		
80	+15% -0		•	70,0		278,3*		
90	+15% -0		•	76,3		317,5*		
100	+15% -0		•	86,5		355,0*		
110	+15% -0		•	95,9				
120	+15% -0		•	102,5				
130	+15% -0		•	113,4				
140	+15% -0		•	122,1				
150	+15% -0		•	130,8				

Nennmaße / *Nominal sizes*

Die Platten können einseitig oder beidseitig geätzt geliefert werden.
Toleranz auf das Format: +3%
* Toleranz auf das Format: +40mm
Die Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung.

Sheets can be supplied with one or two etched surfaces.
Tolerance on size: +3%
** Tolerance on size: +40mm*
Weights stated are for guide purposes only.

Sonderproduktion
Standardproduktion

Additional production
Standard production

Folien geschält virginales PTFE – ***Skived tapes*** *virgin PTFE*

Stärke *Thickness* (mm)	Toleranz *Tolerance* (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m²)	Breite - *Width* (mm)				
			300	600	1000	1200	1500
0,025	+0,01 -0	0,06	●	●			
0,05	+0,01 -0	0,12	●	●			
0,10	+0,01 -0	0,23	●	●	●	●	
0,15	+0,02 -0	0,35	●	●	●	●	
0,20	+0,02 -0	0,46	●	●	●	●	●
0,25	+0,02 -0	0,58	●	●	●	●	●
0,30	+0,02 -0	0,69	●	●	●	●	●
0,35	+0,03 -0	0,81	●	●	●	●	●
0,40	+0,03 -0	0,92	●	●	●	●	●
0,50	+0,03 -0	1,15	●	●	●	●	●
0,60	+0,04 -0	1,38	●	●	●	●	●
0,80	+0,04 -0	1,84	●	●	●	●	●
1	+0,05 -0	2,30	●	●	●	●	●
1,5	+0,10 -0	3,45	●	●	●	●	●
2	+0,20 -0	4,60	●	●	●	●	●
2,5	+0,30 -0	5,75	●	●	●	●	●
3	+0,30 -0	6,90	●	●	●	●	●
4	+0,35 -0	9,20	●	●	●	●	●
5	+0,40 -0	11,50	●	●	●	●	●
6	+0,40 -0	13,80	●	●	●	●	

Nennmaße / *Nominal sizes*

Die Folien können einseitig oder beidseitig geätzt geliefert werden.
Toleranz auf die Breite: +3%
Die Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung.

Tapes can be supplied with one or two etched surfaces.
Tolerance on width: +3%
Weights stated are for guide purposes only.

Sonderproduktion	●
Standardproduktion	●

Additional production	●
Standard production	●

Stäbe extrudiert virginales PTFE – ***Extruded rods*** *virgin PTFE*

Ø (mm)	Toleranz *Tolerance* (mm)	Gewicht Weight (kg/m)	Länge - *Length* (mm)		
			1000	2000	3000
4	+0,3 -0	0,03	●	●	●
5	+0,3 -0	0,05	●	●	●
6	+0,4 -0	0,07	●	●	●
7	+0,4 -0	0,09	●	●	●
8	+0,4 -0	0,12	●	●	●
9	+0,4 -0	0,15	●	●	●
10	+0,4 -0	0,18	●	●	●
11	+0,8 -0	0,23	●	●	●
12	+0,8 -0	0,26	●	●	●
13	+0,8 -0	0,32	●	●	●
14	+0,8 -0	0,36	●	●	●
15	+0,8 -0	0,41	●	●	●
16	+0,8 -0	0,46	●	●	●
17	+0,8 -0	0,52	●	●	●
18	+0,8 -0	0,60	●	●	●
19	+0,8 -0	0,65	●	●	●
20	+0,8 -0	0,72	●	●	●
22	+1,2 -0	0,89	●	●	●
25	+1,2 -0	1,12	●	●	●
28	+1,2 -0	1,41	●	●	●
30	+1,2 -0	1,62	●	●	●
32	+1,6 -0	1,87	●	●	●
35	+1,6 -0	2,20	●	●	●
38	+1,6 -0	2,61	●	●	●
40	+1,6 -0	2,90	●	●	●
42	+2,0 -0	3,08	●	●	●
45	+2,0 -0	3,64	●	●	●
50	+2,0 -0	4,47	●	●	●
55	+2,4 -0	5,40	●	●	●
60	+2,4 -0	6,38	●	●	●
65	+2,8 -0	7,48	●	●	●
70	+2,8 -0	8,70	●	●	●
75	+3,2 -0	10,12	●	●	●
80	+3,2 -0	11,48	●	●	●
85	+3,6 -0	13,20	●	●	●
90	+3,6 -0	14,51	●	●	●
100	+4,0 -0	18,30	●	●	●
110	+5,0 -0	21,78	●	●	●
120	+5,0 -0	25,55	●	●	●
130	+5,0 -0	30,97	●		
140	+5,0 -0	36,06	●		
150	+5,0 -0	41,12	●		
160	+6,0 -0	46,65	●		

Nennmaße / *Nominal sizes*

Toleranz auf die Länge: +2%
Stäbe geschliffen auf Anfrage.
Die Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung.

Tolerance on length: +2%
Precision ground rods available on demand.
Weights stated are for guide purposes only.

Sonderproduktion	●
Standardproduktion	●
Additional production	●
Standard production	●

Rohre extrudiert virginales PTFE – ***Extruded tubes*** *virgin PTFE*

Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Tol. Ø außen *Tol. OD* (mm)	Tol. Ø innen *Tol. ID* (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)	Länge *Length* 2000 mm
10	4	+0,5 -0	+0 -0,5	0,16	•
	5			0,15	•
	6			0,13	•
12	6	+0,5 -0	+0 -0,5	0,2	•
	8			0,18	•
14	6	+0,5 -0	+0 -0,5	0,32	•
	8			0,27	•
	10			0,22	•
15	6	+0,5 -0	+0 -0,5	0,37	•
	8			0,31	•
	10			0,26	•
16	6	+0,5 -0	+0 -0,5	0,43	•
	8			0,38	•
	10			0,31	•
	12			0,23	•
18	6	+0,5 -0	+0 -0,5	0,54	•
	8			0,48	•
	10			0,44	•
	12			0,40	•
20	6	+0,5 -0	+0 -0,5	0,70	•
	8			0,65	•
	10			0,60	•
	12			0,49	•
	14			0,43	•
22	6	+1,0 -0	+0 -1,0	0,78	•
	8			0,75	•
	10			0,71	•
	12			0,63	•
	14			0,57	•
	15			0,50	•
	16			0,47	•
25	6	+1,0 -0	+0 -1,0	1,07	•
	8			1,05	•
	10			1,02	•
	12			0,95	•
	14			0,88	•
	15			0,83	•
	18			0,68	•
	20			0,58	•
27	10	+1,0 -0	+0 -1,0	1,34	•
	12			1,08	•
	15			0,90	•
	18			0,78	•
	20			0,65	•
28	15	+1,0 -0	+0 -1,0	1,09	•
	18			0,95	•
	20			0,86	•
30	8	+1,0 -0	+0 -1,0	1,58	•
	10			1,53	•
	12			1,46	•
	14			1,38	•
	15			1,32	•

Nennmaße / *Nominal sizes*

Toleranz auf die Länge: +3%
Rohre geschliffen auf Anfrage.
Die Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung.

Tolerance on length: +3%
Precision ground tubes on request.
Weights stated are for guide purposes only.

Sonderproduktion	•
Standardproduktion	•
Additional production	•
Standard production	•

Rohre extrudiert virginales PTFE – ***Extruded tubes*** *virgin PTFE*

Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Tol. Ø außen *Tol. OD* (mm)	Tol. Ø innen *Tol. ID* (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)	Länge *Length* 2000 mm
30	18	+1,0 -0	+0 -1,0	1,20	•
	20			1,06	•
	22			0,80	•
	25			0,71	•
32	10	+1,5 -0	+0 -1,5	1,75	•
	15			1,54	•
	20			1,34	•
	22			1,13	•
	25			1,03	•
35	10	+1,5 -0	+0 -1,5	2,00	•
	15			1,89	•
	18			1,77	•
	20			1,66	•
	22			1,38	•
	25			1,27	•
	28			1,07	•
38	20	+1,5 -0	+0 -1,5	2,10	•
	25			1,56	•
	28			1,39	•
	30			1,17	•
40	10	+1,5 -0	+0 -1,5	2,68	•
	15			2,54	•
	20			2,35	•
	25			1,98	•
	30			1,56	•
	35			1,03	•
45	10	+1,5 -0	+0 -1,5	3,36	•
	15			3,23	•
	20			2,93	•
	25			2,69	•
	30			2,23	•
	35			1,82	•
	38			1,03	•
50	20	+1,5 -0	+0 -1,5	3,97	•
	25			3,50	•
	30			3,10	•
	35			2,54	•
	40			1,81	•
55	20	+2,0 -0	+0 -2,0	4,78	•
	25			4,49	•
	30			3,91	•
	35			3,48	•
	40			2,85	•
	45			2,20	•
60	20	+2,0 -0	+0 -2,0	5,64	•
	25			5,36	•
	30			5,01	•
	35			4,50	•
	40			3,80	•
	45			3,00	•
	50			2,53	•
65	25	+2,0 -0	+0 -2,0	6,65	•
	30			6,30	•
	35			5,83	•

Nennmaße / *Nominal sizes*

Toleranz auf die Länge: +3%
Rohre geschliffen auf Anfrage.
Die Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung.

Tolerance on length: +3%
Precision ground tubes on request.
Weights stated are for guide purposes only.

Sonderproduktion	•
Standardproduktion	•

Additional production	•
Standard production	•

Rohre extrudiert virginales PTFE – ***Extruded tubes*** *virgin PTFE*

Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *I.D.* (mm)	Tol. Ø außen *Tol. OD* (mm)	Tol. Ø innen *Tol. ID* (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)	Länge *Length* 2000 mm
65	40	+2,0 -0	+0 -2,0	4,85	•
	45			4,10	•
	50			3,54	•
	55			2,74	•
70	30	+2,0 -0	+0 -2,0	7,25	•
	35			6,78	•
	40			5,96	•
	45			5,74	•
	50			4,61	•
	55			3,87	•
	60			2,97	•
75	30	+2,0 -0	+0 -2,0	8,53	•
	35			7,94	•
	40			7,08	•
	45			6,55	•
	50			5,77	•
	55			4,69	•
	60			4,22	•
	65			3,23	•
80	40	+2,0 -0	+0 -2,0	8,87	•
	50			7,04	•
	55			5,43	•
	60			5,32	•
	65			4,52	•
	70			3,32	•
85	50	+2,0 -0	+0 -2,0	8,62	•
	60			8,39	•
	65			5,60	•
	70			5,18	•
	75			4,04	•
90	50	+2,0 -0	+0 -2,0	10,51	•
	60			7,22	•
	65			7,06	•
	70			6,26	•
	75			4,99	•
	80			3,99	•
95	50	+2,0 -0	+0 -2,0	11,87	•
	70			8,27	•
	75			7,55	•
	80			5,53	•
	85			4,20	•
100	50	+3,0 -0	+0 -3,0	13,22	•
	60			12,02	•
	70			10,11	•
	80			7,08	•
	85			5,45	•
	90			4,68	•
105	80	+3,0 -0	+0 -3,0	8,59	•
110	80	+3,0 -0	+0 -3,0	10,26	•
	90			7,86	•
	100			5,47	•
120	80	+3,0 -0	+0 -3,0	14,02	•
	100			8,84	•

Nennmaße / *Nominal sizes*

Toleranz auf die Länge: +3%
Rohre geschliffen auf Anfrage.
Die Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung.

Tolerance on length: +3%
Precision ground tubes on request.
Weights stated are for guide purposes only.

Sonderproduktion	•
Standardproduktion	•

Additional production	•
Standard production	•

Presslinge virginales PTFE – ***Moulded rods*** *virgin PTFE*

Ø (mm)	Toleranz *Tolerance* (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)	Maximale Länge (mm) *Max length (mm)*	
			300	1000
30	+1,2 -0	1,8	• *	
35	+1,6 -0	2,5	• *	
40	+1,6 -0	3,3	• *	
45	+2,0 -0	4,0	• *	
50	+2,0 -0	4,8	• *	
55	+2,4 -0	6,0	•	
60	+2,4 -0	7,2	•	
65	+2,8 -0	8,3	•	
70	+2,8 -0	9,5	•	
75	+3,2 -0	10,8	•	
80	+3,2 -0	12,3	•	
85	+3,6 -0	14,0	•	
90	+3,6 -0	15,2	•	
95	+4,0 -0	16,9	•	
100	+4,0 -0	19,2	•	
105	+5,0 -0	20,7	•	
110	+5,0 -0	23,0	•	
115	+5,0 -0	26,0	•	
120	+5,0 -0	27,7	•	
125	+5,0 -0	29,7	•	
130	+5,0 -0	31,5	•	
135	+5,0 -0	34,3	•	
140	+5,0 -0	37,3	•	
145	+5,0 -0	39,6	•	
150	+5,0 -0	42,3	•	
155	+6,0 -0	45,3	•	
160	+6,0 -0	48,7	•	
165	+6,0 -0	51,5	•	
170	+6,0 -0	55,0	•	
175	+6,0 -0	57,5	•	
180	+6,0 -0	60,7	•	•
185	+6,0 -0	64,1	•	
190	+6,0 -0	69,6	•	
195	+6,0 -0	70,9	•	
200	+6,0 -0	73,0	•	•
205	+6,0 -0	79,0	•	
210	+6,0 -0	82,7	•	
215	+6,0 -0	88,7	•	
220	+6,0 -0	90,3	•	
225	+6,0 -0	95,0	•	
230	+6,0 -0	97,5	•	
235	+6,0 -0	102,0	•	
240	+6,0 -0	107,0	•	

Nennmaße / *Nominal sizes*

Toleranz auf die Länge: +15mm -0
* Maximale Länge: 150 mm
Die Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung.

Tolerance on length: +15mm -0
** Maximum length 150 mm*
Weights stated are for guide purposes only.

Sonderproduktion	•
Standardproduktion	•

Additional production	•
Standard production	•

Presslinge virginales PTFE - ***Moulded rods*** *virgin PTFE*

Ø (mm)	Toleranz *Tolerance* (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)	Maximale Länge (mm) *Max. length (mm)*	
			80	300
245	+6,0 -0	111,2		●
250	+6,0 -0	116,0		●
255	+6,0 -0	122,3		●
260	+6,0 -0	126,7		●
265	+6,0 -0	131,0		●
270	+6,0 -0	135,7		●
280	+6,0 -0	146,0		●
285	+6,0 -0	152,2		●
290	+6,0 -0	158,0		●
300	+6,0 -0	166,3		●
310	+6,0 -0	179,3		●
315	+6,0 -0	181,4		●
320	+8,0 -0	189,7		●
330	+8,0 -0	212,0		●
335	+8,0 -0	213,0		●
340	+8,0 -0	216,6		●
345	+8,0 -0	221,3		●
350	+8,0 -0	236,0		●
365	+8,0 -0	250,6		●
380	+10,0 -0	273,2		●
395	+10,0 -0	291,1		●
400	+10,0 -0	307,2		●
410	+10,0 -0	312,6	●	
420	+12,0 -0	339,0	●	
435	+12,0 -0	357,7	●	
450	+12,0 -0	390,0	●	
460	+12,0 -0	397,6	●	
470	+12,0 -0	416,8	●	
480	+12,0 -0	434,7	●	
500	+12,0 -0	465,9	●	
525	+12,0 -0	520,7	●	
540	+12,0 -0	549,2	●	
560	+12,0 -0	576,5	●	
585	+12,0 -0	645,7	●	
600	+12,0 -0	679,2	●	
620	+12,0 -0	725,3	●	
635	+12,0 -0	760,8	●	
650	+12,0 -0	797,1	●	
690	+12,0 -0	898,3	●	
700	+15,0 -0	924,5	●	
720	+15,0 -0	976,5	●	
750	+15,0 -0	1061,3	●	
770	+15,0 -0	1118,7	●	

Nennmaße / *Nominal sizes*

Toleranz auf die Länge: +15mm -0
Die Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung.

Tolerance on length: +15mm -0
Weights stated are for guide purposes only.

Sonderproduktion	●
Standardproduktion	●
Additional production	●
Standard production	●

Presslinge virginales PTFE - ***Moulded tubes*** *virgin PTFE*

Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)	Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)
35	15	+2,0 -0	2,30	75	15	+3,0 -0	10,30
	20		2,00		20		10,00
	25		1,60		25		9,60
40	15		3,00		27		9,40
	20		2,70		30		9,10
	25		2,30		35		8,60
45	15		3,80		40		8,00
	20		3,50		45		7,30
	25		3,10		47,5		6,80
	30		2,70		50		6,50
50	15		4,60		55		5,60
	20		4,40		60		4,60
	25		4,00	80	15		11,70
	30		3,50		20		11,30
	35		3,00		25		10,90
55	15	+3,0 -0	5,65		27		10,70
	20		5,30		30		10,50
	25		4,90		35		10,00
	30		4,50		40		9,30
	35		3,90		45		8,60
	40		3,30		50		7,80
	42,5		3,00		52,5		7,40
60	15		6,60		55		7,00
	20		6,30		60		6,00
	25		6,00		65		5,00
	30		5,50	85	15	+4,0 -0	13,10
	35		5,00		20		12,80
	40		4,40		25		12,40
	42,5		4,10		27		12,20
	45		3,60		30		11,90
65	15		7,80		32,5		11,65
	20		7,50		35		11,40
	25		7,10		40		10,80
	27		6,90		42,5		10,40
	30		6,60		45		10,10
	35		6,10		47,5		9,70
	42,5		5,10		50		9,30
	45		4,80		52,5		8,90
	50		4,00		55		8,40
	52,5		3,60		57,5		8,00
70	15		9,00		60		7,50
	20		8,50		65		6,40
	25		8,30		70		5,30
	27		8,10	90	15		14,60
	30		7,80		20		14,30
	35		7,30		25		13,90
	40		6,70		27		13,70
	45		6,00		30		13,50
	50		5,20		32,5		13,20
	55		4,30		35		12,90

Nennmaße / *Nominal sizes*

Die Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung.
* Bezogen auf den Außendurchmesser

Weights stated are for guide purposes only.
** Referred to outer diameter*

Ø außen bis 50 mm: max. Länge 250 mm
Ø außen 55 mm bis 400 mm: max. Länge 300 mm
Toleranz auf den inneren Durchmesser: -6% +0

OD - 50 mm: max. length 250 mm
OD 55 mm – 400 mm: max. length 300 mm
Tolerance on inner diameter: -6% +0

Presslinge virginales PTFE – ***Moulded tubes*** *virgin PTFE*

Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)	Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)
90	37,5	+4,0 -0	12,60	105	15	+5,0 -0	20,20
	40		12,30		20		20,10
	42,5		12,00		27		19,60
	45		11,60		30		19,30
	47,5		11,20		35		18,80
	50		10,80		40		18,10
	52,5		10,40		45		17,40
	55		10,00		50		16,60
	57,5		9,50		55		15,70
	60		9,00		57,5		15,20
	62,5		8,50		60		14,80
	65		8,00		65		13,70
	67,5		7,40		70		12,60
	70		6,80		75		11,30
	72,5		6,30		80		10,00
	75		5,60		85		8,60
95	15	+4,0 -0	16,30		90		7,10
	20		15,90		92,5		6,20
	25		15,50	110	20	+5,0 -0	22,50
	27		15,30		25		22,10
	30		15,10		30		21,60
	35		14,60		35		21,10
	40		13,90		40		20,50
	45		13,20		45		19,70
	50		12,40		50		18,90
	52,5		12,00		55		18,00
	55		11,60		57,5		17,60
	60		10,60		60		17,10
	65		9,60		65		16,00
	70		8,50		70		14,90
	75		7,30		75		13,60
	80		6,00		80		12,30
100	15	+4,0 -0	18,30		85		10,90
	20		17,60		90		9,50
	25		17,20		95		7,90
	27		17,00	115	20	+5,0 -0	24,90
	30		16,80		25		24,50
	35		16,30		27		24,30
	40		15,60		30		24,10
	45		14,90		40		22,90
	47,5		14,60		45		22,20
	50		14,10		47,5		21,80
	55		13,30		50		21,40
	57,5		12,80		55		20,50
	60		12,30		60		19,50
	65		11,30		65		18,40
	70		10,20		67,5		17,90
	75		9,00		70		17,30
	80		7,70		72,5		16,70
	85		6,30		75		16,10

Nennmaße / *Nominal sizes*

Die Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung.
* Bezogen auf den Außendurchmesser

Ø außen 55 mm bis 400 mm: max. Länge 300 mm
Toleranz auf den inneren Durchmesser: -6% +0

Weights stated are for guide purposes only.
** Referred to outer diameter*

OD 55 mm – 400 mm: max. length 300 mm
Tolerance on inner diameter: -6% +0

Presslinge virginales PTFE – ***Moulded tubes*** *virgin PTFE*

Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)	Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)
115	80	+5,0 -0	14,80	130	65	+5,0 -0	25,10
	85		3,40		70		23,90
	90		11,90		75		22,70
	95		10,30		80		21,40
	100		8,30		85		20,00
120	20		27,00		90		18,50
	30		26,20		95		16,90
	40		25,00		100		15,30
	45		24,30		105		13,60
	50		23,50		110		11,70
	55		22,60		115		9,80
	60		21,60	135	25	+5,0 -0	33,50
	65		20,60		30		33,10
	70		19,40		40		31,90
	75		18,20		50		30,40
	80		16,90		55		29,50
	85		15,50		60		28,50
	90		14,00		65		27,40
	92,5		13,20		70		26,30
	95		12,40		75		25,0
	100		10,8		80		23,80
	105		9,10		85		22,40
125	25	+5,0 -0	29,30		90		20,90
	27		29,10		95		19,30
	30		28,90		100		17,70
	40		27,70		105		15,90
	42,5		27,30		110		14,10
	45		26,90		115		12,20
	50		26,10		120		10,20
	52,5		25,70	140	20	+5,0 -0	36,50
	55		25,30		35		35,10
	60		24,30		40		34,40
	65		23,20		45		33,70
	70		22,10		50		32,90
	75		20,90		55		32,10
	77,5		20,20		60		31,10
	80		19,50		65		30,10
	85		18,20		70		28,90
	90		16,70		75		27,70
	95		15,10		80		26,40
	100		13,50		85		25,00
	105		11,70		90		23,60
	110		9,90		95		22,00
130	20	+5,0 -0	31,50		100		20,40
	25		31,20		105		18,70
	40		29,50		110		16,90
	45		28,80		115		15,00
	50		28,00		120		13,00
	55		27,10		125		11,00
	60		26,10		-		-

Nennmaße / *Nominal sizes*

Die Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung.
* Bezogen auf den Außendurchmesser

Ø außen 55 mm bis 400 mm: max. Länge 300 mm
Toleranz auf den inneren Durchmesser: -6% +0

Weights stated are for guide purposes only.
** Referred to outer diameter*

OD 55 mm – 400 mm: max. length 300 mm
Tolerance on inner diameter: -6% +0

Presslinge virginales PTFE – ***Moulded tubes*** *virgin PTFE*

Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)	Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)
145	40	+5,0 -0	37,00	155	90	+6,0 -0	31,50
	45		36,30		95		29,90
	50		35,50		100		28,40
	60		33,60		105		26,60
	65		32,60		110		24,70
	70		31,50		115		22,90
	75		30,30		120		20,90
	80		29,00		125		18,90
	85		27,60		130		16,80
	90		26,10		135		14,70
	95		24,60		140		11,90
	100		22,90		145		9,10
	105		21,20	160	25		47,30
	110		19,40		40		45,70
	115		17,50		47,5		44,50
	120		15,60		50		44,10
	125		13,50		55		43,20
	130		11,40		65		41,20
150	20	+5,0 -0	41,60		70		40,10
	25		41,20		75		38,90
	40		39,60		80		37,60
	45		38,90		85		36,20
	50		38,10		90		34,80
	55		37,20		95		33,30
	60		36,30		100		31,60
	65		35,20		105		29,90
	70		34,10		110		28,20
	75		32,90		115		26,30
	80		31,60		120		24,30
	85		30,20		125		22,30
	90		28,70		130		20,20
	95		27,20		135		18,00
	100		25,60		140		15,40
	105		23,80		145		12,50
	110		22,00		150		10,00
	115		20,20	165	35		49,20
	120		18,20		40		48,60
	125		16,10		47,5		47,40
	130		14,00		50		46,90
	135		11,80		60		45,10
155	25	+6,0 -0	43,80		70		43,00
	40		42,20		75		41,80
	50		40,70		80		40,50
	60		39,00		85		39,10
	65		38,00		90		37,70
	70		36,80		100		34,50
	75		35,60		105		32,80
	80		34,10		110		30,90
	85		33,00		115		29,20

Nennmaße / *Nominal sizes*

Die Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung.
* Bezogen auf den Außendurchmesser

Ø außen 55 mm bis 400 mm: max. Länge 300 mm
Toleranz auf den inneren Durchmesser: -6% +0

Weights stated are for guide purposes only.
** Referred to outer diameter*

OD 55 mm – 400 mm: max. length 300 mm
Tolerance on inner diameter: -6% +0

Presslinge virginales PTFE – ***Moulded tubes*** *virgin PTFE*

Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)	Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)
165	120	+6,0 -0	27,20	180	50	+6,0 -0	56,80
	125		25,20		60		55,00
	130		23,10		70		52,80
	135		20,90		80		50,30
	140		18,10		85		48,90
	145		15,30		90		47,50
	150		12,80		95		45,90
170	40		51,50		100		44,30
	47,5		50,30		105		42,60
	50		49,90		110		40,80
	60		48,10		115		38,90
	70		45,90		120		36,90
	80		43,40		125		34,90
	90		40,60		130		32,70
	95		39,10		135		30,50
	100		37,50		138		29,20
	105		35,80		140		27,30
	110		34,00		145		24,90
	115		32,10		150		22,40
	120		30,10		155		19,80
	125		28,10		160		17,10
	130		26,00		165		13,80
	135		23,80	185	60	+8,0 -0	58,20
	140		21,10		65		57,20
	145		18,20		70		56,00
	150		15,80		75		54,80
	155		13,20		80		53,50
175	55		52,30		85		52,20
	60		51,50		90		50,70
	65		50,50		100		47,50
	70		49,30		105		45,80
	85		45,50		110		44,00
	90		44,00		115		42,10
	95		42,40		120		40,20
	100		40,80		125		38,10
	105		39,10		130		36,00
	110		37,30		135		33,80
	115		35,40		140		30,50
	120		33,50		145		28,10
	125		31,40		150		25,60
	130		29,30		155		23,00
	135		27,10		160		20,40
	140		23,80		165		17,00
	145		21,40		170		14,20
	150		18,90	190	40	+8,0 -0	64,90
	155		16,30		50		63,40
	160		13,70		60		61,50
180	27	+6,0 -0	60,20		80		56,90
	30		59,40		85		55,50
	40		58,30		90		54,00

Nennmaße / *Nominal sizes*

Die Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung.
* Bezogen auf den Außendurchmesser

Ø außen 55 mm bis 400 mm: max. Länge 300 mm
Toleranz auf den inneren Durchmesser: -6% +0

Weights stated are for guide purposes only.
** Referred to outer diameter*

OD 55 mm – 400 mm: max. length 300 mm
Tolerance on inner diameter: -6% +0

Presslinge virginales PTFE – ***Moulded tubes*** *virgin PTFE*

Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)	Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)
190	100	+8,0 -0	50,81	200	140	+8,0 -0	41,90
	105		49,10		145		39,00
	110		47,30		150		36,50
	115		45,40		155		34,00
	120		43,50		160		31,60
	125		41,40		165		28,30
	130		39,30		170		25,40
	135		37,10		175		22,40
	140		33,80		180		19,40
	145		31,40		185		15,90
	150		28,90	205	50		74,30
	155		26,30		70		70,30
	160		23,70		80		67,80
	165		20,40		85		66,40
	170		17,50		100		61,80
	175		14,60		105		60,10
195	65	+8,0 -0	63,70		110		58,30
	80		60,10		115		56,50
	100		54,10		120		54,50
	105		52,40		125		52,50
	115		48,80		130		50,40
	125		44,80		135		48,20
	130		42,70		140		45,50
	135		40,40		145		42,60
	140		37,70		150		40,10
	145		34,90		155		37,50
	150		32,40		160		34,90
	155		29,80		165		31,60
	160		27,10		170		28,80
	165		23,90		175		25,80
	170		21,20		180		22,90
	175		18,20		185		19,60
	180		15,10	210	50	+8,0 -0	77,90
200	45	+8,0 -0	71,50		70		73,90
	47,5		71,10		80		71,40
	50		70,70		90		68,60
	60		68,90		95		67,10
	70		66,70		100		65,50
	75		65,50		115		60,10
	80		64,20		125		56,10
	90		61,40		130		54,00
	95		59,90		135		51,80
	100		58,30		140		49,10
	105		56,60		145		46,20
	110		54,80		150		43,70
	115		52,90		155		41,20
	120		51,00		160		38,50
	125		48,90		165		35,20
	130		46,80		170		32,40
	135		44,60		175		29,50

Nennmaße / *Nominal sizes*

Die Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung.
* Bezogen auf den Außendurchmesser

Ø außen 55 mm bis 400 mm: max. Länge 300 mm
Toleranz auf den inneren Durchmesser: -6% +0

Weights stated are for guide purposes only.
** Referred to outer diameter*

OD 55 mm – 400 mm: max. length 300 mm
Tolerance on inner diameter: -6% +0

Presslinge virginales PTFE – ***Moulded tubes*** *virgin PTFE*

Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)	Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)
210	180	+8,0 -0	26,50	225	140	+8,0 -0	60,70
	185		23,10		145		57,80
	195		17,70		150		55,30
215	50		81,80		155		52,80
	80		74,30		160		50,10
	90		72,50		165		46,80
	95		71,00		170		44,00
	100		69,40		175		41,10
	115		64,00		180		38,10
	125		60,00		190		32,50
	130		57,90		195		29,30
	145		50,10		200		27,30
	150		47,60		205		24,00
	155		45,10		210		20,50
	160		42,40	230	45		94,70
	165		39,20		75		88,80
	170		36,30		85		86,00
	175		33,40		90		84,60
	180		30,40		100		81,40
	185		27,00		110		78,00
	190		24,80		120		74,20
	195		21,60		125		72,10
	200		19,60		135		67,80
220	50		85,60		140		64,60
	70		81,60		145		62,20
	80		79,20		150		59,70
	90		76,30		155		57,30
	100		73,20		160		54,50
	110		69,80		168		51,20
	115		67,80		170		48,40
	125		63,90		175		45,50
	130		61,70		180		42,50
	135		59,50		185		39,10
	140		56,80		195		34,50
	145		53,90		200		31,80
	150		51,40		205		28,40
	155		48,90		210		24,90
	160		46,20		215		20,20
	165		43,00	235	110		81,60
	170		40,10		115		79,60
	175		37,20		120		77,810
	180		34,20		140		68,20
	185		30,50		170		52,00
	190		28,60		180		46,60
	195		25,40		185		43,10
	200		23,40		195		38,20
	205		20,10		200		35,50
225	110	+8,0 -0	73,60		205		32,10
	120		69,80		210		28,90
	125		67,70		215		23,50
	135		63,40		220		19,80

Nennmaße / *Nominal sizes*

Die Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung.
* Bezogen auf den Außendurchmesser

Ø außen 55 mm bis 400 mm: max. Länge 300 mm
Toleranz auf den inneren Durchmesser: -6% +0

Weights stated are for guide purposes only.
** Referred to outer diameter*

OD 55 mm – 400 mm: max. length 300 mm
Tolerance on inner diameter: -6% +0

Presslinge virginales PTFE – ***Moulded tubes*** *virgin PTFE*

Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)	Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)
240	80	+8,0 -0	97,00	250	215	+8,0 -0	38,20
	100		90,90		220		34,50
	120		83,50		225		30,00
	135		77,00		230		26,10
	150		68,80		235		22,10
	155		66,20	255	75		113,80
	160		63,50		95		108,10
	170		57,20		150		84,20
	180		51,20		170		72,70
	185		47,70		175		69,70
	195		42,90		180		66,70
	200		40,20		185		63,20
	205		36,80		205		52,20
	210		33,30		210		48,70
	215		28,60		215		43,70
	220		24,50		220		40,00
	225		19,90		225		35,40
245	110	+8,0 -0	92,10		230		31,50
	150		73,50		235		27,50
	165		64,90		240		23,40
	170		62,00	260	50	+8,0 -0	123,70
	175		59,00		55		121,20
	180		56,00		75		118,40
	200		44,90		90		114,20
	210		38,00		95		112,70
	215		32,90		100		111,00
	220		29,20		110		107,50
	225		24,70		125		101,50
	230		20,80		135		97,10
250	40	+8,0 -0	115,20		140		93,80
	70		109,60		145		91,40
	80		107,10		150		88,80
	90		104,20		155		86,20
	100		101,00		160		83,50
	110		97,40		165		80,20
	120		93,50		175		74,30
	130		89,30		180		71,30
	140		83,80		185		67,80
	150		78,80		195		62,90
	155		76,20		200		60,30
	160		73,50		205		56,80
	170		67,30		210		53,30
	175		64,30		215		48,30
	180		61,20		220		44,60
	185		57,80		225		40,00
	195		52,90		230		36,10
	200		50,20		235		32,10
	205		46,80		240		28,00
	210		43,30		245		23,00

Nennmaße / *Nominal sizes*

Die Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung.
* Bezogen auf den Außendurchmesser

Ø außen 55 mm bis 400 mm: max. Länge 300 mm
Toleranz auf den inneren Durchmesser: -6% +0

Weights stated are for guide purposes only.
** Referred to outer diameter*

OD 55 mm – 400 mm: max. length 300 mm
Tolerance on inner diameter: -6% +0

Presslinge virginales PTFE – ***Moulded tubes*** *virgin PTFE*

Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)	Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)
265	140	+8,0 -0	98,50	280	150	+8,0 -0	108,10
	170		81,70		160		102,80
	180		76,00		165		99,50
	205		61,50		180		90,60
	215		53,70		195		82,20
	220		49,30		200		79,60
	225		44,70		210		72,60
	240		32,70		215		67,60
	250		21,80		220		63,80
270	70	+8,0 -0	129,10		230		55,40
	90		123,70		240		47,30
	130		108,80		245		42,30
	145		100,80		250		36,40
	150		98,30		255		32,90
	155		95,70		265		23,90
	170		86,80	285	90	+8,0 -0	137,70
	175		83,80		145		116,20
	180		80,80		160		109,70
	185		77,30		180		97,40
	195		72,40		185		94,00
	200		69,70		210		79,50
	205		66,30		215		74,40
	210		62,80		220		70,70
	215		57,70		230		62,20
	220		54,00		235		58,30
	225		49,50		240		54,20
	230		45,60		245		49,20
	235		41,60		250		43,20
	240		37,50		265		30,80
	245		32,50	290	95	+8,0 -0	144,70
	250		26,50		170		109,30
	255		23,00		200		92,30
275	160	+8,0 -0	97,90		210		85,40
	165		94,50		215		80,70
	170		91,60		220		76,60
	175		88,70		225		72,00
	200		74,60		230		68,10
	205		71,20		240		60,10
	210		67,70		245		55,10
	215		62,60		250		49,10
	220		58,90		255		45,60
	230		50,40		265		36,60
	235		46,40		270		33,40
	245		37,40		275		27,80
	250		31,40	295	185	+8,0 -0	103,50
	255		27,90		200		96,00
280	60	+8,0 -0	141,10		255		49,30
	100		130,30		270		37,10
	135		116,40		280		26,20

Nennmaße / *Nominal sizes*

Die Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung.
* Bezogen auf den Außendurchmesser

Ø außen 55 mm bis 400 mm: max. Länge 300 mm
Toleranz auf den inneren Durchmesser: -6% +0

Weights stated are for guide purposes only.
** Referred to outer diameter*

OD 55 mm – 400 mm: max. length 300 mm
Tolerance on inner diameter: -6% +0

Presslinge virginales PTFE – ***Moulded tubes*** *virgin PTFE*

Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)	Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)
300	80	+8,0 -0	157,00	310	275	+8,0 -0	51,50
	100		150,90		285		41,40
	120		143,50	320	70	+8,0 -0	183,80
	145		131,30		140		158,00
	150		128,80		150		153,00
	170		117,20		175		138,50
	180		111,20		195		127,10
	195		102,90		205		121,00
	200		100,20		215		112,50
	205		96,80		225		104,20
	210		93,30		230		100,30
	215		88,20		240		92,20
	220		84,50		245		87,20
	230		76,00		250		81,30
	235		72,00		255		77,80
	240		68,00		270		65,60
	245		63,00		275		60,00
	250		57,00		280		54,70
	255		53,50		285		49,90
	265		44,50		298		38,90
	270		41,30		305		28,50
	275		35,70	325	255	+8,0 -0	83,50
	285		25,60		270		71,30
305	185	+8,0 -0	178,70		285		59,30
	210		104,10		305		34,20
	215		99,00	330	120	+8,0 -0	182,90
	220		95,30		160		162,80
	235		82,90		165		159,50
	245		73,80		185		146,80
	250		67,80		200		139,60
	255		64,30		210		132,60
	265		55,40		215		127,60
	275		46,50		245		102,30
	285		36,40		250		96,40
	290		31,50		255		92,90
310	70	+8,0 -0	175,40		265		83,90
	100		166,70		270		80,70
	150		144,60		275		75,10
	165		135,90		285		65,00
	195		118,70		298		54,00
	200		116,00		300		48,80
	215		104,00		305		43,60
	225		95,70		310		39,40
	235		87,80		315		34,00
	240		83,80	340	195	+8,0 -0	148,20
	245		78,80		210		138,60
	250		72,80		220		129,80
	255		69,30		240		113,30
	265		60,30		255		98,80
	270		57,10		265		89,90

Nennmaße / *Nominal sizes*

Die Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung.
* Bezogen auf den Außendurchmesser

Ø außen 55 mm bis 400 mm: max. Länge 300 mm
Toleranz auf den inneren Durchmesser: -6% +0

Weights stated are for guide purposes only.
** Referred to outer diameter*

OD 55 mm – 400 mm: max. length 300 mm
Tolerance on inner diameter: -6% +0

Presslinge virginales PTFE – ***Moulded tubes*** *virgin PTFE*

Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)	Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)
340	270	+8,0 -0	86,70	370	175	nach Absprache *to be agreed*	197,10
	285		70,90		200		183,10
	298		59,90		250		139,90
	305		49,60		270		124,70
	315		40,00		285		108,50
	320		34,50		298		97,50
	325		26,70		305		87,10
345	60		213,70		315		77,50
	240		119,30		325		64,30
	245		114,40		335		55,20
	255		104,90		345		41,10
	270		92,70	380	205		202,30
	285		77,00		230		181,50
	290		72,00		235		177,60
	298		67,00		250		162,50
	305		55,60		255		159,00
	315		46,00		265		150,10
	320		40,60		275		140,80
	325		32,80		285		131,10
	330		26,50		290		126,20
350	200		164,50		298		120,10
	215		152,60		305		109,80
	230		140,40		315		100,20
	245		127,30		320		94,70
	250		122,20		325		86,90
	255		117,90		335		77,80
	265		108,90		345		63,80
	275		100,10		360		49,20
	285		89,90	390	140		256,80
	290		85,00		215		211,70
	298		78,90		250		180,50
	305		68,60		285		149,10
	315		59,00		298		138,10
	320		53,50		305		127,70
	325		45,80		320		112,70
	330		39,50		335		95,80
	335		36,70		350		81,70
360	90	nach Absprache *to be agreed*	228,00		355		73,10
	220		158,30		360		67,20
	280		104,30		370		53,50
	285		99,40	405	135		276,60
	290		94,50		145		269,60
	300		83,30		240		207,50
	305		78,10		298		154,20
	315		68,50		315		134,20
	325		55,20		320		128,70
	340		40,40		335		121,00
	345		32,10		360		83,30
370	50	*to be agreed*	246,50		370		69,50
	150		211,70		-		-

Nennmaße / *Nominal sizes*

Die Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung.
* Bezogen auf den Außendurchmesser

Weights stated are for guide purposes only.
** Referred to outer diameter*

Ø außen 55 mm bis 400 mm: max. Länge 300 mm
Ø außen > 400 mm: max. Länge 100 mm
Toleranz auf den inneren Durchmesser: -6% +0

OD 55 mm – 400 mm: max. length 300 mm
OD > 400 mm: max. length 100 mm
Tolerance on inner diameter: -6% +0

Presslinge virginales PTFE – ***Moulded tubes*** *virgin PTFE*

Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)	Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)
410	90	nach Absprache *to be agreed*	299,10	465	170	nach Absprache *to be agreed*	347,30
	200		245,10		290		250,70
	265		189,50		315		224,70
	295		164,60		335		202,40
	320		134,10		345		188,30
	325		126,30		360		173,80
	330		120,10		385		140,60
	345		103,20		390		134,00
	360		88,60		400		113,60
	370		74,90		410		99,50
	385		55,50		425		77,80
	390		48,80		445		47,70
	395		35,30	480	230	nach Absprache *to be agreed*	331,10
425	230	nach Absprache *to be agreed*	243,20		335		227,40
	275		202,40		345		213,30
	285		192,70		360		198,80
	310		171,40		385		165,60
	315		161,80		390		159,00
	325		148,50		400		138,50
	335		139,40		410		124,50
	345		125,40		425		101,30
	360		110,90		445		72,70
	370		97,10		460		49,20
	385		77,70	490	320	nach Absprache *to be agreed*	261,30
	398		57,50		360		215,90
	400		50,60		385		182,70
440	90	nach Absprache *to be agreed*	344,30		400		155,60
	200		290,30		410		141,60
	255		243,60		425		118,40
	320		179,30		445		89,80
	340		156,60		460		66,30
	345		148,40	500	305	nach Absprache *to be agreed*	303,70
	360		133,80		345		256,70
	370		120,10		385		209,00
	385		100,70		400		181,90
	390		94,00		410		167,90
	398		80,50		425		144,70
	400		73,60		445		116,00
	410		59,50		460		92,60
450	100	nach Absprache *to be agreed*	356,00		475		68,30
	215		300,40	515	110	nach Absprache *to be agreed*	472,80
	315		206,80		285		351,00
	335		184,50		335		297,70
	340		175,20		400		208,90
	360		155,90		410		194,90
	370		142,20		425		171,70
	385		122,80		445		143,10
	400		95,70		460		119,60
	410		81,70		475		95,40
	425		58,50		485		77,10

Nennmaße / *Nominal sizes*

Die Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung.
* Bezogen auf den Außendurchmesser

Ø außen > 400 mm: max. Länge 100 mm

Weights stated are for guide purposes only.
** Referred to outer diameter*

OD > 400 mm: max. length 100 mm

Presslinge virginales PTFE – ***Moulded tubes*** *virgin PTFE*

Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)	Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)
530	385	nach Absprache *to be agreed*	263,80	590	540	*to be agreed*	138,50
	425		199,50		560		100,70
	445		170,90	610	390	nach Absprache *to be agreed*	429,00
	460		147,40		415		394,50
	475		123,20		430		371,30
	485		104,90		445		342,70
	505		74,10		460		319,20
545	145	nach Absprache *to be agreed*	510,00		470		303,10
	360		325,50		475		295,00
	388		292,30		485		276,70
	400		265,30		505		246,00
	410		251,20		515		226,60
	425		228,00		530		199,60
	445		199,40		540		181,20
	460		175,90		560		143,30
	475		151,70		580		104,00
	485		113,40		590		83,90
	495		116,50	620	475	nach Absprache *to be agreed*	334,40
	505		102,70		490		303,50
	515		83,40		505		284,40
560	290	nach Absprache *to be agreed*	428,70		515		264,70
	320		398,30		540		218,30
	400		292,60		560		179,70
	425		255,40		580		139,60
	445		226,70		590		119,10
	460		203,30	640	345	nach Absprache *to be agreed*	549,80
	475		179,00		390		495,40
	495		160,80		460		385,70
	505		130,00		505		312,50
	515		110,70		515		293,10
	530		83,70		530		266,10
	540		65,20		540		247,70
570	220	nach Absprache *to be agreed*	523,40		560		209,80
	250		499,00		580		170,50
	360		384,90		590		150,40
	445		258,80		600		129,90
	485		192,80		615		96,50
	495		175,90	655	475	nach Absprache *to be agreed*	407,50
	505		162,10		495		372,30
	515		142,70		580		216,50
	530		115,70		590		194,40
	540		97,30		600		175,90
590	390	nach Absprache *to be agreed*	386,30		615		142,50
	400		365,90		630		112,50
	410		351,90	670	445	nach Absprache *to be agreed*	490,60
	475		252,40		540		329,10
	485		234,10		580		251,90
	505		203,30		600		211,30
	515		184,00		630		147,90
	530		157,00		650		103,90

Nennmaße / *Nominal sizes*

Die Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung.
* Bezogen auf den Außendurchmesser

Weights stated are for guide purposes only,
** Referred to outer diameter*

Ø außen > 400 mm: max. Länge 100 mm

OD > 400 mm: max. length 100 mm

Presslinge virginales PTFE – ***Moulded tubes*** *virgin PTFE*

Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)	Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)
680	360	nach Absprache *to be agreed*	648,00	790	760	*to be agreed*	176,50
	600		242,60		770		137,00
	615		209,20	815	600	nach Absprache *to be agreed*	621,70
	630		179,20		700		398,40
	650		135,20		760		248,20
690	540	nach Absprache *to be agreed*	389,80		770		208,70
	580		312,60		785		168,50
	600		272,00	840	720	nach Absprache *to be agreed*	420,50
	615		238,60		735		383,00
	630		208,60		785		293,30
	650		164,60		800		198,30
	670		119,30		815		156,60
700	450	nach Absprache *to be agreed*	540,50	860	490	nach Absprache *to be agreed*	954,10
	580		350,00		745		400,80
	600		309,40		760		367,30
	615		276,00		785		287,60
	630		246,00	880	785	nach Absprache *to be agreed*	349,20
	650		202,00		800		308,20
	670		156,70		815		266,40
720	515	nach Absprache *to be agreed*	510,80		835		209,60
	580		388,20		860		136,60
	615		314,20	900	760	nach Absprache *to be agreed*	504,50
	670		194,90		785		424,80
	680		160,00		800		383,90
	700		124,30		815		342,10
740	600	nach Absprache *to be agreed*	386,60		845		285,30
	630		323,10		860		212,30
	680		198,90	910	600	nach Absprache *to be agreed*	929,60
	700		163,30		730		620,10
	715		114,60		815		393,60
	720		94,70		860		263,90
750	490	nach Absprache *to be agreed*	639,60		885		188,80
	580		458,00	930	860	*to be agreed*	329,50
	615		392,80		885		254,40
	670		273,50	950	815	*to be agreed*	526,30
	700		203,00		860		396,50
	715		154,30		925		196,90
	730		116,90	965	885	*to be agreed*	389,80
770	580	nach Absprache *to be agreed*	521,00		925		265,30
	615		447,00		945		201,00
	650		373,00	1000	650	nach Absprache *to be agreed*	1124,60
	700		257,10		860		566,30
	715		208,40		920		398,40
	730		171,00		945		302,50
	745		140,50		970		223,50
790	650	nach Absprache *to be agreed*	442,60	1050	925	nach Absprache *to be agreed*	570,80
	670		397,20		970		427,60
	700		326,70		990		356,90
	715		278,00		1000		305,60
	735		240,60		1020		231,20

Nennmaße / *Nominal sizes*

Die Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung.
* Bezogen auf den Außendurchmesser

Weights stated are for guide purposes only,
** Referred to outer diameter*

Ø außen > 400 mm: max. Länge 100 mm

OD > 400 mm: max. length 100 mm

Presslinge virginales PTFE – ***Moulded tubes*** *virgin PTFE*

Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Gewicht *Weight* (kg/m)
1120	925	nach Absprache *to be agreed*	900,30
	945		804,40
	1000		603,50
	1040		462,70
	1080		335,10
1200	1040	nach Absprache *to be agreed*	793,50
	1130		453,10
	1160		338,70
1215	1130	nach Absprache *to be agreed*	534,80
	1160		420,50
1260	1080	nach Absprache *to be agreed*	932,60
	1160		605,50
	1200		422,40
	1220		313,50
1300	1200	nach Absprache *to be agreed*	567,40
	1220		458,50
	1280		225,00
1320	1300	nach Absprache *to be agreed*	275,10
1340	1130	nach Absprache *to be agreed*	1112,50
	1280		472,70
	1300		383,70
1380	1220	nach Absprache *to be agreed*	948,60
	1300		626,10
	1340		453,40
1440	1300	nach Absprache *to be agreed*	933,30
	1380		563,90
	1400		444,00
	1420		331,80

Nennmaße / *Nominal sizes*

Die Gewichtsangaben dienen nur der Orientierung.
* Bezogen auf den Außendurchmesser

Weights stated are for guide purposes only.
** Referred to outer diameter*

Ø außen > 400 mm: max. Länge 100 mm

OD > 400 mm: max. length 100 mm

Presslinge (große Durchmesser) – *Moulded tubes (large sizes)*

Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)
1520	1420	1810	1660
	1470		1710
1570	1420		1760
	1470	1850	1710
	1520		1760
1620	1470		1800
	1520	1910	1760
	1570		1800
1670	1520		1850
	1570	1950	1800
	1610		1850
1710	1570		1900
	1610	2010	1850
	1660		1900
1760	1610		1950
	1660	> 2010	auf Anfrage *on request*
	1710		

Nennmaße / *Nominal sizes*

Länge: von 50 mm bis 100 mm

Length: from 50 mm to 100 mm

Rohre isostatisch gepresst – *Isostatically moulded tubes*

Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)
40	30	+2,0 -0	65	45	+3,0 -0
	33			48	
45	30	+2,0 -0		50	
	33			53	
	35			55	
	38			58	
48	30	+2,0 -0	68	48	+3,0 -0
	33			50	
	35			53	
	38			55	
	40			58	
50	30	+2,0 -0		60	
	33		70	50	+3,0 -0
	35			53	
	38			55	
	40			58	
	43			60	
53	33	+3,0 -0		63	
	35		73	53	+3,0 -0
	38			55	
	40			58	
	43			60	
	45			63	
55	35	+3,0 -0		65	
	38		75	55	+3,0 -0
	40			58	
	43			60	
	45			63	
	48			65	
58	38	+3,0 -0		68	
	40		78	58	+3,0 -0
	43			60	
	45			63	
	48			65	
	50			68	
60	40	+3,0 -0		70	
	43		80	60	+3,0 -0
	45			63	
	48			65	
	50			68	
	53			70	
63	43	+3,0 -0		73	
	45		83	63	+4,0 -0
	48			65	
	50			68	
	53			70	
	55			73	
	-			75	

Nennmaße / *Nominal sizes*

* Bezogen auf den Außendurchmesser. Toleranz auf den inneren Durchmesser: -6% +0
** Referred to outer diameter. Tolerance on inner diameter: -6% +0*

Länge: 600 mm
Length: 600 mm

Rohre isostatisch gepresst – *Isostatically moulded tubes*

Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)	Ø außen *OD* (mm)	Ø innen *ID* (mm)	Toleranz* *Tolerance** (mm)
85	65	+4,0 -0	98	78	+4,0 -0
	68			80	
	70			83	
	73			85	
	75			88	
	78			90	
88	68	+4,0 -0	100	80	+4,0 -0
	70			83	
	73			85	
	75			88	
	78			90	
	80			93	
90	70	+4,0 -0	103	83	+5,0 -0
	73			85	
	75			88	
	78			90	
	80			93	
	83			95	
93	73	+4,0 -0	105	88	+5,0 -0
	75			90	
	78			93	
	80			95	
	83			98	
	85		108	93	+5,0 -0
95	75	+4,0 -0		95	
	78			98	
	80			100	
	83		110	95	+5,0 -0
	85			98	
	88			100	

Nennmaße / *Nominal sizes*

* Bezogen auf den Außendurchmesser. Toleranz auf den inneren Durchmesser: -6% +0
** Referred to outer diameter. Tolerance on inner diameter: -6% +0*

Länge: 600 mm
Length: 600 mm

Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Für aktuelle Produktinformationen besuchen Sie bitte
unsere Homepage **www.teku-gmbh.de**

Mistakes and alterations reserved.
For updated product information, please visit our homepage
www.teku-gmbh.de

TEKU GmbH Fluorkunststoffe
Siemensstraße 49
42551 Velbert
Germany

T +49 2051 28030
F +49 2051 280333
www.teku-gmbh.de
info@teku-gmbh.de

TEKU GmbH Fluorkunststoffe
Siemensstraße 49
42551 Velbert
Germany

T +49 2051 28030
F +49 2051 280333
www.teku-gmbh.de
info@teku-gmbh.de

09.2016